



Scheda tecnica prodotto.
20/08/08



Emulsione

FONDOLACCA

n.91

Funzioni:

Turapori per Arredi, Infissi in legno. rende la finitura particolarmente piena e vellutata.

Caratteristiche:

Emulsione di gommalacca in acqua, Rende omogeneo l'assorbimento del supporto e la successiva coloritura. Essicca

rapidamente.

Confezioni: 0,75, 5, 20 l
Stoccaggio: 36 mesi.

SUPPORTO

La superficie deve essere pulita e sgrassata. Le vecchie vernici devono essere rimosse. Carteggiare le superfici in legno, fino a grana 150-180.

APPLICAZIONE

Mescolato accuratamente.
Stendere il prodotto in strato sottile utilizzando un pennello o mediante pistola.
Essiccato il prodotto procedere con levigatura sottile (220 o superiori).

ATTREZZATURE

Pistola spray, pennello.



ESSICCAZIONE: 15-30 minuti fuori polvere, secco 2 ore in condizioni normali.

RESA: 10-12 mq/l in funzione del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZATURE: Acqua.

CAPITOLATO:

Applicare una o due mani di fondo-turapori sul supporto in legno, ben pulito da grassi e vecchie vernici. Il prodotto deve essere costituito da base di gommalacca emulsionata in acqua con oli vegetali, resine vegetali, esente da sostanze chimiche, di origine petrolifera e biocidi (tipo fondo alla gommalacca n.91 Durga, prodotto da Prakriti srl, o similari forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati).

L'applicazione del prodotto su legname assorbente, consente la preparazione alla successiva coloritura ed impregnazione, rendendo la protezione omogenea e compatta e di bella trasparenza.

Mescolare bene il prodotto e diluirlo se necessario con acqua, stenderlo in due mani facendolo ben assorbire. Cartare con carta sottile (tipo 180-220) prima di procedere alla successiva impregnazione.

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI: (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Acqua, sapone sodico di gommalacca, gommalacca, metilcellulosa, cloruro di sodio, sali di boro.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.

C.O.V. = 0 gr/l.



www.bioediliziaitalia.org



PRAKRITI S.R.L.
V. Matassina 65/67
San Girolamo
56040 Castellina M
tel. 050699737
fax. 050699854
info@prakriti.it
www.prakriti.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.