

Scheda tecnica

17/09/2007

la presente scheda annulla le precedenti.



Prakriti, produce utilizzando i propri impianti di cottura e purificazione degli oli e delle resine vegetali, impiegate nelle formulazioni. A garanzia della qualità dei suoi prodotti e per consentire la formulazione di prodotti innovativi a base di girasole, cartamo e aleurites fondi.

**prodotto: "Matador" ma : Prakriti srl -
t.050699737-fax 050699854 -info@prakriti.t**

Funzioni

Toglie insetti e protegge da future aggressioni, la superficie del legno.

Previene la formazione delle muffe.

Caratteristiche

Esente da biocidi e petrolio derivati, questa formulazione esalta la sinergia di oli essenziali e Sali di boro per la sanificazione del legname.

Dichiarazione integrale componenti

Norma DCB BioediliziaItalia).

Estratto di "Citrus sinensis" non distillato, acqua, Sali di boro, acido borico, tensioattivi da zucchero (etil-gluconato), acido ascorbico.

Note ecologiche

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2.

(*)L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min). Non sono presenti Biocidi o conservanti.

Voce di capitolato

Eliminare insetti xilofagi ed altri infestanti attraverso l'azione di oli deceranti la micosa e le loro protezioni, attraverso prodotto adeguato esente da sostanze tossiche, biocidi e petroli derivati. Il prodotto dopo l'azione degli oli lasciare sul supporto una adeguata quantità di sali borici per la prevenzione da ulteriori attacchi e dalla formazione di muffe. Tipo "MATador" linea Durga, prodotto da Prakriti srl. Il prodotto deve essere accompagnato da documento con dichiarazione integrale dei componenti.

Regolamentazione

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Xn - Nocivo per ingestione.

Supporti

Legno ed altri supporti assorbenti.

Attrezzature:

Spray pennello

Applicazione

Irrorare la superficie da trattare con abbondanza, facendo attenzione a far entrare il prodotto in fessurazioni e asperità della superficie da trattare. E' utile, per una ottimale efficienza, realizzare una camera chiusa (es. utilizzando della pellicola tipo nylon) per almeno 12-24 ore. Se sono presenti fori di sfarfallamento è utile iniettare il prodotto all'interno.

Resa	8	12	mq/l
Diluizione	pronto all'uso.		
Pulizia	Acqua, pulizia finale con poco sapone(D10)		
Conservazione	24 mesi		
Stoccaggio	confezione ben chiusa, riparo dal gelo.		
Confezioni L:	1	5	20

► COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161.

gr/lit valore limite consentito:	700,00
gr/l nella formulazione:	519,15

Impregnante non filmogeno per legno, cl.BS

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio od diverso da quanto indicato nella presente scheda.