



Scheda tecnica prodotto.

05/10/08 la presente scheda sostituisce e annulla le precedenti



Emulsione

NUTRIPIU

n.i15

Funzioni:

Impregnante protettivo, colorato, per legno in esterni.

Monoprodotto.

Caratteristiche:

Monoprodotto costituito da resine e oli vegetali di Aleurites, ispessiti nei nostri laboratori. Non si distacca nel tempo.

Test:A.S.T.M d1006.

Stoccaggio: 28 mesi.

Confezioni: 0,75, 5, 20 l

SUPPORTO: Legno assorbente, cartato con grana 150. Umidità della superficie inf. 12%. Pulito da grassi e vecchie vernici. Pretrattare legni ricchi di tannino con "Tannino stop".

ATTREZZATURE: Pennello, spugna.



APPLICAZIONE: Applicare 1 o 2 mani ad intervallo di 16 ore, su legno precedentemente preparato. Evitare di eccedere nell'uso, rispettare le rese indicate. Entro 60 min. dalla applicazione rimuovere eventuali eccessi di prodotto con panno assorbente.



Su legni molto assorbenti può essere necessaria una terza mano.

COLORI: Bianco, Douglas, Miele, Kiefer, Rovere, Noce, Noce antico, Mogano, Teak, Verde smeraldo.

ESSICCAZIONE: fuori polvere 4 ore secco 16 ore il neutro. 3 ore fuori polvere 9 ore secco il colorato.

RESA: 17 mq/l.

DILUIZIONE: Pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua e sgrassaggio finale con "Pulitore vegetale".

NOTE PER LA MANUTENZIONE: Il prodotto è testato in esterni secondo le norme ASTM D1006. La manutenzione si esegue negli anni semplicemente applicando a panno il prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO:

Applicazione di vernice naturale, per il trattamento di tutte le superfici in legno, in esterni. Utilizzare prodotto adesivo che formi pellicole elastiche, basato sulla cottura artigianale di oli di lino ed aleurites, emulsionati in acqua e sali borici. Esente da sostanze di origine petrolifere e da essiccativi a base di piombo (tipo "NUTRI PIU" Durga n° i15, prodotto da Prakriti srl) corredato dichiarazione completa di tutti i componenti utilizzati. Applicare il prodotto in strato sottile.

NOTE ECOLOGICHE:

L'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" utilizzato, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non è dannoso all'ozono tropo-sferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).

Gli essiccanti presenti non contengono ragie minerali essendo queste ultime allontanate nel processo di cottura degli oli vegetali.

DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:

(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Colofonia di gemma indurita a caldo con calce, olio di lino cotto Prakriti, standolio di lino, olio di tung, standolio Durga di aleurites, sali di boro, metilcellulosa, acqua, sapone sodico di lino, olio estratto di Citrus sinensis", olio di spigo, colori: con terre naturali, ossidi di ferro, blu oltremare, ox. titanio senza trattamenti al cloro. Verde cromo insolubile. Essiccativi a base di Zr, Ca,Co: conc. Max totale < 0,1%.

COV: Impregnante per legno esterni/interni BA
Valore limite consentito: 130 gr/l
Valore della formulazione: 1,30 gr/l

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Contiene olio di lino, nella stagione calda gli stracci imbevuti possono dare autocombustione, conservarli in recipienti ermetici e bagnarli con acqua, prima di gettare.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.



www.bioediliziaitalia.it

NUTRIPIU n.i15
B.e.i. du015 conforme DCB2008/09



PRAKRITI S.R.L.
V. Matassina 65/67
San Girolamo
56040 Castellina M
tel. 050699737
fax. 050699854
info@prakriti.it
www.prakriti.it

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.