



Scheda tecnica prodotto.
20/08/08



Emulsione

SMALTO 325

Funzioni:
*Finitura coprente per
Infissi, Arredo in legno.
Per esterni/interni.*

Caratteristiche:
Smalto, di elevata copertura, a base di standoli-Durga di olio di Tung, Cartamo e girasole. Bianco estremamente stabile.

Stoccaggio: 36 mesi.
Confezioni: 0,75, 5 l

SUPPORTO: Il supporto deve essere pulito da grassi e tracce di colla. Legni ricchi di tannino (castagno, rovere, teak, etc) devono essere trattati preventivamente con "Tannino stop".

Preparare il supporto applicando una mano di "Nutriarredo n.592" su legni assorbenti, o di "Fondostucco n.441" per ottenere superfici levigate (laccatura).

ATTREZZATURE: Pennello, rullo fino, spruzzo.

APPLICAZIONE:

Mescolare accuratamente il prodotto e stenderlo in strato sottile. Utilizzando il rullo fine, esercitare una leggera pressione. Nell'applicazione a spruzzo utilizzare ugello sottile (1 - 1,2) senza sovrapposizioni di applicazione.

COPERTURA: Due mani.

NOTE: La finitura dello smalto 325 è opaca. Per ottenere superfici matt (semilucide) è opportuno finire il ciclo con una mano di "Encausto plus".

ESSICCAZIONE: 4-6 ore, fuori polvere, secco 24 ore in C# il bianco. 2 ore fuori polvere, secco 12 ore i colorati.

RESA: 18-22 mq/l.

DILUIZIONE: pronto all'uso. (10% acqua a spruzzo).

PULIZIA ATTREZZATURE: Con acqua, e sgrassaggio finale con "sgrassanetto".

MANUTENZIONE:

Si può fare una manutenzione saltuaria con "Olio Bombay" applicato con uno straccio asciutto.

CAPITOLATO:

Applicare a pennello, spruzzo o rullo fine, due mani di smalto (pittura colorata coprente) adatto al trattamento di superfici in legno in esterni ed interni. Il prodotto deve essere esente da materie prime petrolioderivate, come resine poliuretaniche od acriliche (prodotti ad acqua) e deve essere fornito con dichiarazione completa dei componenti, resa a cura del produttore (tipo "Smalto 325" Durga, prodotto da Prakriti srl).

NOTE ECOLOGICHE:

l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. L'estratto di "Citrus sinensis" e l'olio essenziale di lavanda utilizzati, pur contribuendo al calcolo dei C.O.V. non sono dannosi all'ozono troposferico (tempo dimezzamento in atmosfera 36 min).



DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).

Olio di lino cotto, standolio di lino, standolio prakriti di Tung, cartamo e girasole, cera d'api vergine, cera di carnauba, resina vegetale di dammar, bianco titanio (esente da trattamenti al cloro), carbonato di calcio, acqua, metilcellulosa, sali di boro, olio essenziale di lavanda. Siccativi a base di Zr, Ca, Co inferiori allo 0,003%.

COV= 0,1 gr/l costituito da olio essenziale di lavanda.

AVVERTENZE:

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano.
- Non ingerire.
- **Lo smalto colorato diverso dal bianco contiene olio di lino, gli stracci imbevuti sono soggetti ad autocombustione, conservarli in contenitori stagni. Bagnarli prima di gettare.**

PRAKRITI S.R.L.
V. Matassina 65/67
San Girolamo
56040 Castellina M
tel. 050699737
fax. 050699854
info@prakriti.it
www.prakriti.it