

Scheda tecnica

29.08.07

La presente scheda annulla le precedenti.



Prakriti, produce utilizzando i propri impianti di cottura e purificazione degli oli e delle resine vegetali, impiegate nelle formulazioni. A garanzia della qualità dei suoi prodotti e per consentire la formulazione di prodotti innovativi a base di girasole, cartamo e aleurites fondi.

Pittura murale "**Splendida**" n.100 Prodotta da Prakriti srl, 050699737 - info@prakriti.it

Funzioni

LAVABILE per interni, adatta alla pitturazione di tutti i tipi d'intonaci nuovi o vecchi, pareti già pitturate, pannelli in cartongesso, pannelli in fibra di legno, pannelli in legno, pareti in cemento.

Caratteristiche

Pittura lavabile ad alta copertura.
Estremamente adesiva, elastica e traspirante.

Resistente alle muffe, esente da biocidi.
A base di Aleurites fondi e cera d'api vergine.

Supporti			
Rimuovere parti cadenti, eliminare macchie o grassi prima della applicazione. Su vecchie pitture preparare con "legante vegetale n.26".			
Attrezzature:			
Rullo a fibra corta pennello			
Applicazione			
Mescolare il prodotto prima dell'uso. Stendere bene con rullo senza lasciare spessori elevati (stendere con una leggera pressione). Attendere c.ca 3 ore prima di applicare la mano successiva.			
Copertura 1-2 mani.			
Essiccazione	45	min	c.n. 20°C-60%u.r.
Resa	13	mq/l	
Diluizione	0-20%	con acqua, la prima mano.	
Pulizia	Acqua, pulizia finale con poco sapone(D10)		
Stoccaggio	confezione ben chiusa, riparo dal gelo.		
Confezioni L:	7	14	

(*) Questa normativa, non distingue tra petrolioderivati e solventi vegetali, come l'estratto di "citrus sinensis" da noi utilizzato, non nocivo alla fascia di ozono tropo-sferico (tempo dimezzamento 36 min.).

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. In caso di dubbio effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo.
responsabilità dell'utilizzatore l'uso improprio o diverso da quanto indicato nella presente scheda.

Note

Pareti particolarmente soggette alle muffe possono essere pretrattate con "soluzione canadese" per un effetto preventivo duraturo.

Dichiarazione integrale componenti

Dichiarazione delle materie prime utilizzate nella formulazione (Norma DCB Bioediliziaitalia).

Carbonato di calcio (polvere di marmo), grassello di calce, argilla bianca, acqua, olio di Aleurites, cera d'api vergine, bianco di titanio (esente da trattamenti al cloro), metilcellulosa, glicerina, sapone sodico di lino. Vitamina c. Essiccativi a base di Mg, Ca, Co, Zr tot.< 0,03.

Note ecologiche

Non contiene materie prime derivate dal petrolio. Esente da piombo. La formulazione non contiene biocidi.

Voce di capitolato

Applicazione di una o due mani di pittura lavabile, traspirante a base di oli e resine vegetali, cera d'api vergine e sali di boro. Il prodotto deve essere traspirante e resistente alle muffe. Costituita da materie prime naturali provenienti da fonti rinnovabili e minerali, esenti da sostanze chimiche e d'origine petrolifera (tipo pittura murale n° 100, linea Durga prodotta da prakriti srl, o similari forniti con dichiarazione completa dei componenti utilizzati).

Regolamentazione

Simboli e frasi di rischio: n.c. **E' buona norma anche per pitture e vernici naturali conservare il prodotto fuori della portata dei bambini.** Tutti i componenti organici, sono completamente biodegradabili, avviabili allo smaltimento urbano. Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.

► COV: Composti organici volatili, D.L. 3/06 n.161 (*)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni	grammi/l
Valore limite	75
valore presente	0,22